MITSUBISHI

三菱パーソナルコンピュータ
Linuxインターネットエントリーサーバーセット

PC、OSから
インストールまで、
すべてがワンセット。
手軽に、安心して始められる
Linuxインターネット
エントリーサーバーセット。

すぐに使える、Linux。

セットソリューションならではの、スピード導入。
Linuxのメリットだけを、手軽&確実に手にすることができます。

低コストと優れたパフォーマンス、安定性によって注目されているオープンソースOS、Linux。
しかし、いざ導入という時にネックになるのがハードウェアとの親和性や設定の難しさです。
Linuxインターネットエントリーサーバーセット、登場。
先進PCとインストール代行サービスバンドルによるインストール済みのLinux OS、
そしてWebベースの簡単設定ツールによって、
Linux導入を簡単に、そして確実に行うことができます。

TURBOLINUX

先進PCとLinuxのベストセット

コストパフォーマンスに優れた省スペースPC、三菱apricotシリーズに、定評のあるTurboLinux Server6.1 のインストール代行サービスをバンドルしました。ハードウェアの親和性やコストを気にすることなく、すぐに使い始められます。さらに、無停電電源装置をプラスしたセットもご用意しています。

インターネット/イントラネット向けサーバに最適

WWWサーバー、メールサーバー、ファイルサーバーなど、主要インターネット機能をあらかじめ備えているLinux OSによって、インターネット/イントラネット向けの各種サーバが、追加ソフトウェアなしにすぐに構築できます。

ブラウザから使える簡単設定ツール

Webベースの簡単設定ツール（HDE Linux Controller® 2.0 Standard Edition ）を提供。
ネットワーク設定をはじめとする各種サーバー設定は、Webベースのブラウザから行えます。
使用目的を選ぶだけで簡単にサーバー設定が行えます。

Linuxテクニカルサポートサービス（オプション）

Linuxに関するより詳細なお問い合わせにお応えする技術情報提供サービス等をご利用いただけます。

三菱パーソナルコンピュータ Linuxインターネットエントリーサーバーセット

三菱パーソナルコンピュータ
Linuxインターネットエントリーサーバーセット1
セット構成：本体(メモリ128MB、LANポート×2)＋15インチ
カラーモニタ＋キーボード＋マウス

三菱パーソナルコンピュータ
Linuxインターネットエントリーサーバーセット2
セット構成：セット1＋UPS(無停電電源装置)

三菱パーソナルコンピュータ
Linuxインターネットエントリーサーバーセット3
セット構成：本体(メモリ128MB、LANポート×2)＋キーボード＋マウス

三菱パーソナルコンピュータ
Linuxインターネットエントリーサーバーセット4
セット構成：セット3＋UPS(無停電電源装置)

●仕様

機種		インターネットエントリーサーバー			
セット構成		インターネットエントリーサーバーセット1	インターネットエントリーサーバーセット2	インターネットエントリーサーバーセット3	インターネットエントリーサーバーセット4
CPU（1次/2次キャッシュメモリー）		Intel® Celeron™ プロセッサ633MHz（32KB/128KB）			
メインメモリー 種別、標準、最大容量、実装可能メモリー構成〈注1〉		SDRAM、標準128MB（64MB＋64MB）、最大256MB、192/256MB			
補助記憶装置	フロッピーディスク装置	3.5インチ（1.44MB/720KB）			
	ハードディスク装置	10GB Ultra ATA 33対応（PCIバス接続）			
	内蔵CD-ROM装置	最大24倍速ATAPIインタフェース〈標準〉			
表示機能	解像度（最大表示色）	1,024×768ドット（1677万色）〈注7〉、800×600ドット（1677万色）、640×480ドット（1677万色）			
	グラフィックアクセラレーター	Intel® 810Eチップセットに内蔵			
	ビデオRAM容量	メインメモリーの一部を使用。(Intel® D.V.M. Technology採用。環境により使用するメモリー容量は変化します)			
キーボード、マウス		標準装備（JIS配列準拠109キーボード、PS/2 2ボタンマウス）			
標準装備インターフェース〈注2〉		イーサネット×2（PCIバス接続 10/100BASE-TX）、シリアル×2（RS-232C準拠 ASYNC Dサブ9ピン）、パラレル×1（セントロニクス準拠 Dサブ25ピン）、ディスプレイ×1（アナログインタフェース ミニDサブ15ピン）、キーボード×1（ミニDIN）、マウス×1（ミニDIN）、USB×2〈注3〉、マイク入力×1、オーディオ入力×1、オーディオ出力×1			
拡張スロット（空）〈注2〉〈注4〉		PCI×1（1）250（奥行）×90（幅）以内、PCI×1（0）145（奥行）×90（幅）以内、単位mm			
拡張ベイ（空）		ハードディスク専用ベイ×1（0）、内蔵CD-ROM専用ベイ×1（0）、フロッピーディスク専用ベイ×1（0）			
VCCI規格		クラスB			
電源	入力電圧、周波数	AC100V±10%、50/60Hz			
消費電力（最大/標準）		本体装置125W/30W/30W、ディスプレイ装置75W/57W/0.28W		本体装置125W/30W/30W	
エネルギー消費効率〈注5〉		区分R：0.023			
その他	環境条件	温度：10～35°C 湿度：20～80%RH（結露なきこと）			
	外形寸法、質量	88（幅）×320（奥行）×306（高さ）mm（スタンド、突起物除く縦置き時。横置きも可能です。）、5.5kg（本体）			
バンドルサービス		TurboLinux Server 日本語6.1インストール代行サービスバンドル〈注6〉、HDE Linux Controller™ 2.0 Standard Edition			
主な機能		・ネーム（DNS）サーバー　・ファイルサーバー ・メールサーバー　・システムリソース監視（CPU、メモリー、ハードディスクなど） ・Webサーバー　・ログ管理			
周辺装置	無停電電源装置（UPS）	−	500VA/300W　無停電電源装置（UPS）×1	−	500VA/300W　無停電電源装置（UPS）×1
	ディスプレイ装置〈注8〉	15インチ高解像度カラーディスプレイ装置		−	

●サポートサービス（オプション）

テクニカルサポートサービス	Linuxに関するお問い合わせや技術・障害情報の提供等を行います。

＊ サービスの詳細等につきましては、営業担当までご相談ください。

〈注1〉下線のメモリー構成では標準搭載されているメモリーを交換する必要があります。〈注2〉接続できるすべての装置の動作を保証するものではありません。シリアルポートはインターネットエントリーサーバーセット2、セット4ではUPS接続用として1ポート使用します。（　）内の数字は出荷時の空きスロット数です。〈注3〉USB（ユニバーサル・シリアル・バス）およびオーディオは、Linux環境では使用できません。〈注4〉表中のサイズは右上図に示す様に、〈奥行〉はブラケット（基板を固定する金具）から基板の端までのサイズ（ブラケットの折り曲げ部を除く）、〈幅〉は基板のサイズ（突起を含む）。〈注5〉エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された値を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。〈注6〉 Turbo Linux Server 日本語 6.1のインストール代行サービスをバンドルしております。〈注7〉Linuxの動作は1024×768の解像度で確認済みです。〈注8〉ディスプレイ装置を本体に載せることはできません。



Linuxは、Linus Torvalds氏の米国およびその他の国における登録商標または商標です。TurboLinuxは、TurboLinux, Inc.の商標です。HDEの名称は、Horizon Digital Enterprise, Inc.の登録商標です。HDE Linux Controllerの名称は、Horizon Digital Enterprise, Inc.の登録商標です。Celeron、intel insideは、米国インテル社、PS/2は、米国IBM社、apricotは三菱電機株式会社の商標または登録商標です。その他、引用された会社名、および製品名は各社の商標または登録商標です。

この製品を製造している情報システム製作所は環境マネジメントシステムISO14001の登録工場です。
登録番号：EC97J1246
登録年月日：1998年3月25日

三菱電機株式会社
〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-2-3（三菱電機ビル）●東京（03）3218-9064
●札幌（011）212-3740 ●仙台（022）216-4633 ●大宮（048）653-0241 ●横浜（045）224-2617
●新潟（025）241-7220 ●金沢（076）233-5508 ●名古屋（052）565-324 ●大阪（06）6347-2411
●広島（082）248-5330 ●高松（087）825-0009 ●福岡（092）721-2347

apricot製品について、さらに詳しくお知りになりたい方は、次の方法でもご覧いただけます。

インターネットサービス
http://www.melco.co.jp/

安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

2000年10月作成